

軽量タイプ

0.5t用

フレコンスタンド軽荷重用



折りたたみ部分 蝶番回転式



脚部分



折りたたみ状態

フレコンスタンド軽荷重用

容量:フレコン1立方m

荷重:0.5t用、丸型・角型両用

寸法:約90×90×高100cm

備考:日本製、主要鉄筋:直径13mm、自重7kg
Z形折畳一体型、入込良い溶剤塗装

※推奨するフレコンの条件:高さ=80~110cm

※使用時には、白いカバーは外側に巻いてお使い下さい。

※最新の仕様は、<http://furekons.com/>をご覧ください。



重量タイプ

フレコンスタンド重荷重用

1t用



折りたたみ部分 蝶番回転式



脚部分



折りたたみ状態

フレコンスタンド重荷重用1型

容 量:フレコン1立方m

荷 重:1t用、丸型・角型両用

寸 法:約90×90×高110cm

備 考:日本製、上下CAP=硬質プラスチック

主要鉄筋:直径22mm、自重9.5kg

Z形折畳一体型、入込良い溶剤塗装

※推奨するフレコンの条件:高さ=80~110cm

※使用時には、白いカバーは外側に巻いてお使い下さい。

フレコンスタンド重荷重用2型

容 量:フレコン1立方m

荷 重:1t用、丸型・角型両用

寸 法:約90×90×高110cm

備 考:上下CAP=硬質プラスチック

主要鉄筋:直径20mm、自重10.5kg

Z形折畳一体型、強い粉体塗装

※推奨するフレコンの条件:高さ=80~110cm

※使用時には、白いカバーは外側に巻いてお使い下さい。

※最新の仕様は、<http://furekons.com/>をご覧ください。

